

**جدول مقاسات**  
**ارتفاعات النوافذ والأبواب الخاصة بالمشروع النهائي**  
**مقرر مهارات الرسم المعماري**

النوافذ / الأبواب	ارتفاع الجلسة (بالمتر)	ارتفاع العتبة (بالمتر)	العرض (بالمتر)
<b>الدور الأول</b>			
نافذة/باب سحاب غرفة النوم - واجهة جنوبية	0	2.20	1.80
نافذة غرفة النوم الكبيرة - واجهة جنوبية	1	1.20	1.80
نافذة غرفة النوم الصغيرة - واجهة جنوبية/غربية	0	2.20	0.90
<b>الدور الأرضي</b>			
الباب الرئيسي	0	2.20	1.80
نوافذ المطبخ (عدد 3)	1	1.20	0.90
نافذة المغاسل	1	1.20	0.90
نافذة الصالة الجنوبية/غربية - النوع الأول (عدد 2)	0	1.80	0.90
نافذة الصالة الجنوبية - النوع الثاني (عدد 1)	0	5.40	0.90
نافذة الصالة الغربية (عدد 4)	0	5.40	0.90
نوافذ الدرج الشرقية	1	1.20	0.90
نافذة الدرج الشمالية	1	1.20	0.90

**ملاحظات أخرى هامة**

مظلات وسواتر وديكور	ارتفاع (بالمتر)	العرض (بالمتر)	السمكه (بالمتر)
<b>الدور الثاني (السطح)</b>			
ساتر السطح (الدورة)	1.8	-	من المخطط
الساتر اعلى بيت الدرج	0.40	-	من المخطط
باب السطح	2.20	1	-
Skylight(منور) هرمي	متر من منسوب البلاطة الخرسانية	من المخطط	
جسر مقلوب للمنور	0.20	-	سمكه الحائط
الديكور اعلى النوافذ مباشرة	1.8	من المخطط	0.30
<b>الدور الأول</b>			
ساتر البلكونة	1	-	من المخطط
المظلات	بارتفاع الدور	من المخطط	0.15
<b>الدور الأرضي</b>			
حاجز المدخل	0.40	-	من المخطط
الاحواض	صفر من منسوب الدور الأرضي	-	من المخطط

## تعليمات رسم أخرى:

- ارتفاع بيت الدرج كارتفاع أي دور.
- الحوائط الداخلية والخارجية بسماكة 20 سم.
- سمك البلاطات الخرسانية المسلحة 30 سم (صببة أرضية الدور الأرضي تكون 10 سم)
- الكمرات الساقطة بأبعاد 60 سم في 20 سم.
- الميذ بأبعاد 60 سم في 20 سم.
- العتب للنوافذ والأبواب 20 سم في 20 سم في حسب العرض الموضح في المساقط.
- الدرج: القائمة 15 سم بدون أنف و نائمة 30 سم، بينما سماكة أسفل الدرج (بطن الدرج) 10 سم.
- سماكة خط الأرض في القطاعات والواجهات هي 15 سم، ويتم رسمه من بداية اللوحة إلى نهايتها.
- التهشير غير مطلوب، علماً بأنه من المطلوب توضيح تباين الرسومات بين ماهو في قطع وماهو في واجهة، وسيتم لاحقاً استخدام التحبير والإخراج/الإظهار في توضيح اختلاف مواد البناء في المشروع.
- في رسم الآيزومتر، يجب رسم الموقع العام كاملاً (قدر المستطاع)، علماً بأن ارتفاع السور الخارجي للموقع 3 متر والبواب الرئيس بارتفاع 2.2 م، ومدخل باب السيارة بعرض 3 متر وارتفاع 2.8 متر.
- مطلوب أقلام تحبير بسماكات كالتالي:
  - 0.8 للرسومات التي تظهر في قطع كالجدران والبلاطات الخرسانية وخط الأرض (عدد 3 أقلام).
  - 0.4 للرسومات التي تظهر في واجهة بالإضافة إلى الواجهات وإطار اللوح والمعلومات (عدد 3 أقلام).
  - 0.2 للرسومات الخفيفة جدا مثل الأثاث والتبليطات (عدد 3 أقلام).
- يجب رسم إشارة الشمال في لوح الموقع العام والمساقط في الزاوية اليمنى أعلى اللوحة.
- يجب رسم مقياس الرسم (Scale Bar) في جميع اللوح في الزاوية اليمنى أعلى اللوحة. (يتم رسم مقياس الرسم ذلك أسفل إشارة الشمال إن وجدت).